

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto a L NPQM-L-M5-Q6-P10 (codice prodotto: 558705) di Festo è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a una filettatura M5, offrendo una connessione affidabile e resistente in applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: Standard

Diametro nominale: 2,5 mm

Tipo di tenuta sul raccordo filettato: Anello di tenuta

Struttura: Principio push-pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 16 bar

Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota sul fluido operativo: È possibile l'uso con lubrificazione

Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress da corrosione)

Temperatura ambiente: da -20 a 70 °C

Coppia di serraggio nominale: 1 Nm

Tolleranza per la coppia di serraggio nominale: $\pm 20\%$

Connessione pneumatica 1: M5

Connessione pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 6 mm

Materiale del corpo: Ottone nichelato

Materiale della tenuta del tubo: NBR

Conformità: Conforme RoHS

Dimensioni Fisiche

Peso del prodotto: 11,9 g

Informazioni Aggiuntive

Codice GTIN: 4052568054762

Unità di imballaggio: 10 pezzi

Numero di tariffa doganale: 74122000

Produttore: Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Festo.