## **Descrizione del Prodotto**

Il raccordo ad innesto a L NPQM-L-M5-Q6-P10 (codice prodotto: 558705) di Festo è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a una filettatura M5, offrendo una connessione affidabile e resistente in applicazioni pneumatiche.

**Specifiche Tecniche** 

Dimensioni: Standard

Diametro nominale: 2,5 mm

Tipo di tenuta sul raccordo filettato: Anello di tenuta

**Struttura**: Principio push-pull

Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura: da -0,95 a 16 bar

Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota sul fluido operativo: È possibile l'uso con lubrificazione

**Classe di resistenza alla corrosione**: 1 (basso stress da corrosione)

**Temperatura ambiente**: da -20 a 70 °C

Coppia di serraggio nominale: 1 Nm

Tolleranza per la coppia di serraggio nominale: ± 20%

**Connessione pneumatica 1**: M5

Connessione pneumatica 2: Per tubi con diametro esterno di 6 mm

Materiale del corpo: Ottone nichelato

Materiale della tenuta del tubo: NBR

Conformità: Conforme RoHS

**Dimensioni Fisiche** 

**Peso del prodotto**: 11,9 g

**Informazioni Aggiuntive** 

**Codice GTIN**: 4052568054762

Unità di imballaggio: 10 pezzi

Numero di tariffa doganale: 74122000

Produttore: Festo

**Documentazione** 

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Festo.