

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a L ad innesto rapido Festo NPQM-L-G18-Q6-P10 (codice prodotto 558709) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a filettature maschio G1/8. Questo raccordo consente una connessione sicura e affidabile in applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- **Dimensione nominale:** 5 mm
- **Tipo di tenuta sul raccordo filettato:** Anello di tenuta
- **Struttura del design:** Principio push-pull
- **Pressione di esercizio nell'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20°C a +70°C
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità:** RoHS

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni ad angolo retto tra tubi da 6 mm e filettature G1/8, garantendo un'installazione semplice e una tenuta affidabile.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.