

Descrizione del prodotto

Il raccordo ad angolo NPQM-L-G14-Q6-P10 di Festo è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a filettature maschio G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Specifiche tecniche

- **Codice prodotto:** 558711
- **Serie:** NPQM
- **Dimensione nominale:** 5 mm
- **Connessione pneumatica, porta 1:** Filettatura maschio G1/4
- **Connessione pneumatica, porta 2:** Per tubi con diametro esterno di 6 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 70 °C
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Design:** Principio push-pull
- **Resistenza alla corrosione:** Classe CRC 1 (basso stress corrosivo)
- **Coppia nominale:** 7,5 Nm
- **Peso del prodotto:** 21,8 g
- **Conformità RoHS:** Sì

Caratteristiche principali

- Filettatura maschio con esagono interno
- Basso stress corrosivo
- Possibilità di funzionamento con lubrificazione

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni affidabili e resistenti tra tubi e componenti con filettature G1/4.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.