

## Descrizione del prodotto

Il raccordo a L a innesto rapido FESTO 558712, modello NPQM-L-G14-Q8-P10, è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 8 mm a filettature G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## Specifiche tecniche

- **Dimensione nominale:** 6 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 16 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20°C a +70°C
- **Coppia di serraggio nominale:** 7,5 Nm (tolleranza  $\pm 20\%$ )
- **Materiale della guarnizione del tubo:** NBR
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 1 (basso stress da corrosione)
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Peso:** 25,3 g

## Connessioni pneumatiche

- **Connessione 1:** Filettatura G1/4
- **Connessione 2:** Per tubo con diametro esterno di 8 mm

## Informazioni aggiuntive

- **Principio di funzionamento:** Push-pull
- **Tipo di guarnizione sul raccordo filettato:** Anello di tenuta
- **Mezzo operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Possibilità di funzionamento con lubrificazione:** Sì

## Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.