## Descrizione del prodotto

Il raccordo a L a innesto rapido FESTO 558712, modello NPQM-L-G14-Q8-P10, è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 8 mm a filettature G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## Specifiche tecniche

- Dimensione nominale: 6 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 a 16 bar
- Temperatura ambiente: da -20°C a +70°C
- Coppia di serraggio nominale: 7,5 Nm (tolleranza ±20%)
- Materiale della guarnizione del tubo: NBR
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso stress da corrosione)
- Conformità RoHS: Sì
- **Peso:** 25,3 g

# Connessioni pneumatiche

- **Connessione 1:** Filettatura G1/4
- Connessione 2: Per tubo con diametro esterno di 8 mm

### Informazioni aggiuntive

- **Principio di funzionamento:** Push-pull
- Tipo di guarnizione sul raccordo filettato: Anello di tenuta
- **Mezzo operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Possibilità di funzionamento con lubrificazione: Sì

#### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.