

Descrizione del Prodotto

Il regolatore filtro FESTO MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS è un'unità di servizio standard della serie MS4-LFR, progettata per la regolazione e la filtrazione dell'aria compressa in applicazioni pneumatiche.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/festo/ms4-lfr-1-8-d6-crm-as/regolatore-filtro-5um-manu-14bar/dp/3436686?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Dimensioni griglia:** 40 mm
- **Tipo di regolatore:** Regolatore filtro
- **Filettatura femmina:** G1/8
- **Range di regolazione della pressione:** da 0,3 a 7 bar
- **Manopola girevole con dente di arresto:** Bloccabile attraverso accessori
- **Protezione:** Plastica
- **Scarico della condensa:** Rotativo manuale, con manometro
- **Grado di filtraggio:** 5 µm

Specifiche Tecniche

- **Pressione di esercizio massima:** 7 bar
- **Pressione di esercizio minima:** 300 mbar
- **Temperatura di esercizio massima:** 60°C
- **Temperatura di esercizio minima:** -10°C
- **Flusso volumetrico:** 900 l/min
- **Metodo di collegamento pneumatico:** Filettatura femmina
- **Gamma di prodotti:** MS

Conformità e Legislazione

- ****Paese d'origine:** Ungheria**
- ****Tariffa n.:** 84811005**
- ****US ECCN:** EAR99**
- ****EU ECCN:** NLR**
- ****Conforme alla direttiva RoHS:** Sì**
- ****Conforme alle norme RoHS sugli ftalati:** Sì**
- ****Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC):** No SVHC (25-Giu-2020)**

Documentazione Tecnica

- ****CAD Multiple Formats EN****
- ****Technical Data Sheet EN****

Prodotti Associati

- ****8 prodotti trovati****

1. ...

2. ...

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di FESTO o contattare il distributore autorizzato.