Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo 566457, modello VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3, è una valvola solenoide standard progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un design compatto e una tecnologia di connessione tramite e-box, garantendo un'elevata portata in relazione alle sue dimensioni. Può essere utilizzata sia come valvola singola che in configurazioni a manifold. Dispone di un override manuale non detentivo e detentivo, con una tensione nominale di funzionamento da 1 a 24 VDC.

Specifiche Tecniche

- Serie: VUVG

Dimensione nominale: 3,2 mmDimensione della porta: M5

Pressione operativa: da 2,5 a 8 barTemperatura operativa: da -5 a 60 °C

Portata: 220 L/minNumero di vie: 5

Numero di posizioni: 2Fluido: Aria compressaTipo di attuatore: Flettrio

- Tipo di attuatore: Elettrico

- Materiale del corpo: Lega di alluminio forgiato

- Materiale delle guarnizioni: HNBR/NBR

- Dimensioni: 10,2 mm (larghezza) x 32,5 mm (altezza)

Caratteristiche Principali

- Design compatto e universale
- Tecnologia di connessione tramite e-box
- Elevata portata rispetto alle dimensioni
- Utilizzabile come valvola singola o in configurazioni a manifold
- Override manuale non detentivo e detentivo
- Tensione nominale di funzionamento: da 1 a 24 VDC

Documentazione

- Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica](https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_566 457 Specification Sheet.pdf)

- Catalogo: [Link al catalogo](https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_75 $64_Catalog.pdf)$

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([direct pneumatics.com](https://www.direct pneumatics.com/2787154/product/festo-566457? utm_source=openai)) \end{tabular}$