

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola Festo 566457, modello VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3, è una valvola solenoide standard progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un design compatto e una tecnologia di connessione tramite e-box, garantendo un'elevata portata in relazione alle sue dimensioni. Può essere utilizzata sia come valvola singola che in configurazioni a manifold. Dispone di un override manuale non detentivo e detentivo, con una tensione nominale di funzionamento da 1 a 24 VDC.

Specifiche Tecniche

- Serie: VUVG
- Dimensione nominale: 3,2 mm
- Dimensione della porta: M5
- Pressione operativa: da 2,5 a 8 bar
- Temperatura operativa: da -5 a 60 °C
- Portata: 220 L/min
- Numero di vie: 5
- Numero di posizioni: 2
- Fluido: Aria compressa
- Tipo di attuatore: Elettrico
- Materiale del corpo: Lega di alluminio forgiato
- Materiale delle guarnizioni: HNBR/NBR
- Dimensioni: 10,2 mm (larghezza) x 32,5 mm (altezza)

Caratteristiche Principali

- Design compatto e universale
- Tecnologia di connessione tramite e-box
- Elevata portata rispetto alle dimensioni
- Utilizzabile come valvola singola o in configurazioni a manifold
- Override manuale non detentivo e detentivo
- Tensione nominale di funzionamento: da 1 a 24 VDC

Documentazione

- Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica](https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_566457_Specification_Sheet.pdf)

- Catalogo: [Link al catalogo](https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_7564_Catalog.pdf)

([directpneumatics.com](https://www.directpneumatics.com/2787154/product/festo-566457?utm_source=openai))