

Descrizione del Prodotto

Il connettore con cavo Festo modello NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 (codice prodotto 566655) è progettato per l'uso con valvole, offrendo una connessione affidabile e sicura. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nebv-h1g2-kn-1-n-le2-festo?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie**: NEBV
- **Versione del prodotto**: Standard
- **Tecnologia di connessione lato dispositivo**: Presa con schema di connessione H
- **Uscita del cavo lato dispositivo**: Dritta
- **Numero di pin/fili lato dispositivo**: 2
- **Display**: Nessuno
- **Funzioni aggiuntive della presa**: Nessuna
- **Circuiteria**: Nessuna
- **Caratteristiche del cavo**: Standard
- **Design del cavo**: Fili
- **Lunghezza del cavo**: 1 m
- **Identificazione del cavo**: Senza etichetta
- **Tecnologia di connessione lato controller**: Estremità aperta
- **Spina**: Nessuna
- **Numero di pin/fili lato controller**: 2
- **Grado di protezione del sistema elettrico**: Standard

Dati Tecnici

- **Connessione elettrica 1, sistema di connettori**: Schema di connessione H
- **Intervallo di tensione operativa DC**: 0 V ... 60 V
- **Lunghezza del cavo**: 1 m
- **Diametro del cavo**: 1,3 mm
- **Sezione nominale del conduttore**: 0,14 mm²
- **Grado di protezione**: IP40
- **Temperatura ambiente**: -5 °C ... 60 °C
- **Marcatura CE**: Conforme alle direttive RoHS del Regno Unito
- **Nota sui materiali**: Conforme RoHS
- **Colore dell'alloggiamento**: Nero
- **Materiale della guaina isolante**: PVC

- ****Posizione di montaggio****: Opzionale
- ****Connessione elettrica 1, funzione****: Lato dispositivo
- ****Connessione elettrica 1, tipo di connessione****: Presa
- ****Connessione elettrica 1, numero di connessioni/fili****: 3
- ****Connessione elettrica 1, tipo di montaggio****: Bloccaggio a scatto
- ****Connessione elettrica 2, funzione****: Lato controller
- ****Connessione elettrica 2, sistema di connettori****: Estremità aperta
- ****Connessione elettrica 2, connessioni/fili utilizzati****: 2
- ****Corrente nominale a 40°C****: 3 A
- ****Caratteristiche del cavo****: Standard
- ****Struttura del cavo****: 2 x 0,14 mm²
- ****Estremità dei fili****: Tagliati a filo
- ****Nota sul grado di protezione****: In stato assemblato
- ****Marcatura CE****: Conforme alla Direttiva RoHS dell'UE
- ****Conformità LABS (PWIS)****: VDMA24364-B2-L
- ****Materiale dell'alloggiamento****: POM
- ****Materiale del contatto elettrico****: Lega di rame stagnata
- ****Design della connessione elettrica 1****: Angolare
- ****Uscita del cavo della connessione elettrica 1****: Dritta
- ****Connessione elettrica 1, connessioni/fili utilizzati****: 2
- ****Schema di connessione della connessione elettrica 1****: 995,622
- ****Connessione elettrica 2, tipo di connessione****: 2x fili singoli
- ****Connessione elettrica 2, numero di connessioni/fili****: 2

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link:

[Festo 566655 - Scheda

Tecnica](https://www.easternia.com//ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_566655_Specification_Sheet.pdf
)