## Descrizione del Prodotto

Il connettore con cavo Festo modello NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 (codice prodotto 566655) è progettato per l'uso con valvole, offrendo una connessione affidabile e sicura. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/nebv-h1g2-kn-1-n-le2-festo?utm\_sourc e=openai))

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Serie\*\*: NEBV
- \*\*Versione del prodotto\*\*: Standard
- \*\*Tecnologia di connessione lato dispositivo\*\*: Presa con schema di connessione H
- \*\*Uscita del cavo lato dispositivo\*\*: Dritta
- \*\*Numero di pin/fili lato dispositivo\*\*: 2
- \*\*Display\*\*: Nessuno
- \*\*Funzioni aggiuntive della presa\*\*: Nessuna
- \*\*Circuiteria\*\*: Nessuna
- \*\*Caratteristiche del cavo\*\*: Standard
- \*\*Design del cavo\*\*: Fili
- \*\*Lunghezza del cavo\*\*: 1 m
- \*\*Identificazione del cavo\*\*: Senza etichetta
- \*\*Tecnologia di connessione lato controller\*\*: Estremità aperta
- \*\*Spina\*\*: Nessuna
- \*\*Numero di pin/fili lato controller\*\*: 2
- \*\*Grado di protezione del sistema elettrico\*\*: Standard

## **Dati Tecnici**

- \*\*Connessione elettrica 1, sistema di connettori\*\*: Schema di connessione H
- \*\*Intervallo di tensione operativa DC\*\*: 0 V ... 60 V
- \*\*Lunghezza del cavo\*\*: 1 m
- \*\*Diametro del cavo\*\*: 1,3 mm
- \*\*Sezione nominale del conduttore\*\*: 0,14 mm<sup>2</sup>
- \*\*Grado di protezione\*\*: IP40
- \*\*Temperatura ambiente\*\*: -5 °C ... 60 °C
- \*\*Marcatura CE\*\*: Conforme alle direttive RoHS del Regno Unito
- \*\*Nota sui materiali\*\*: Conforme RoHS
- \*\*Colore dell'alloggiamento\*\*: Nero
- \*\*Materiale della guaina isolante\*\*: PVC

- \*\*Posizione di montaggio\*\*: Opzionale
- \*\*Connessione elettrica 1, funzione\*\*: Lato dispositivo
- \*\*Connessione elettrica 1, tipo di connessione\*\*: Presa
- \*\*Connessione elettrica 1, numero di connessioni/fili\*\*: 3
- \*\*Connessione elettrica 1, tipo di montaggio\*\*: Bloccaggio a scatto
- \*\*Connessione elettrica 2, funzione\*\*: Lato controller
- \*\*Connessione elettrica 2, sistema di connettori\*\*: Estremità aperta
- \*\*Connessione elettrica 2, connessioni/fili utilizzati\*\*: 2
- \*\*Corrente nominale a 40°C\*\*: 3 A
- \*\*Caratteristiche del cavo\*\*: Standard
- \*\*Struttura del cavo\*\*: 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>
- \*\*Estremità dei fili\*\*: Tagliati a filo
- \*\*Nota sul grado di protezione\*\*: In stato assemblato
- \*\*Marcatura CE\*\*: Conforme alla Direttiva RoHS dell'UE
- \*\*Conformità LABS (PWIS)\*\*: VDMA24364-B2-L
- \*\*Materiale dell'alloggiamento\*\*: POM
- \*\*Materiale del contatto elettrico\*\*: Lega di rame stagnata
- \*\*Design della connessione elettrica 1\*\*: Angolare
- \*\*Uscita del cavo della connessione elettrica 1\*\*: Dritta
- \*\*Connessione elettrica 1, connessioni/fili utilizzati\*\*: 2
- \*\*Schema di connessione della connessione elettrica 1\*\*: 995,622
- \*\*Connessione elettrica 2, tipo di connessione\*\*: 2x fili singoli
- \*\*Connessione elettrica 2, numero di connessioni/fili\*\*: 2

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile al seguente link: [Festo 566655 – Scheda

 $Tecnica] (https://www.easternia.com//ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Festo_566655\_Specification\_Sheet.pdf)\\$