

Descrizione del Prodotto

Il connettore a presa con cavo Festo NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 (codice prodotto 566660) è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione affidabile tra dispositivi di campo e controller.

Specifiche Tecniche

- **Serie**: NEBV
- **Lunghezza del cavo**: 2,5 m
- **Numero di conduttori**: 2
- **Tensione nominale**: 30 V DC
- **Materiale dell'isolamento**: POM
- **Temperatura operativa**: da -5°C a 60°C
- **Colore**: Nero
- **Peso del prodotto**: 35 g
- **Posizione di montaggio**: Opzionale
- **Grado di protezione**: IP40
- **Materiale della guaina del cavo**: TPE-U(PUR)
- **Colore della guaina del cavo**: Grigio
- **Materiale dei contatti elettrici**: Lega di rame stagnata
- **Materiale della guaina isolante**: PVC
- **Caratteristiche del cavo**: Per applicazioni statiche
- **Diametro del cavo**: 3,4 mm
- **Struttura del cavo**: 2 x 0,14 mm²
- **Sezione nominale del conduttore**: 0,14 mm²
- **Estremità dei fili**: Guaina rimossa, taglio netto
- **Corrente nominale a 40°C**: 3 A
- **Conformità CE**: In accordo con la Direttiva RoHS dell'UE
- **Conformità LABS (PWIS)**: VDMA24364-B2-L
- **Nota sui materiali**: Conforme alla RoHS

Caratteristiche Principali

- **Design del connettore**: Angolare
- **Uscita del cavo**: Dritta
- **Sistema di connessione**: Pattern di connessione H
- **Tipo di montaggio**: Bloccaggio a scatto
- **Funzione della connessione elettrica 1**: Lato dispositivo di campo

- **Funzione della connessione elettrica 2**: Lato controller
- **Sistema di connessione della connessione elettrica 2**: Estremità aperta

Applicazioni

Questo connettore è ideale per l'uso con valvole della serie VUVG di Festo e altre applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili tra dispositivi di campo e controller.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.