

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica FESTO 571755.B10.T32C.M.F è una valvola a comando pneumatico della serie VUWG, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Caratteristiche Principali

- **Serie**: VUWG
- **Tipo di valvola**: Valvola a sub-base
- **Dimensione**: 10 mm
- **Funzione della valvola**: 2×3/2 vie, monostabile, normalmente chiusa
- **Metodo di reset**: Molla meccanica
- **Connessione pneumatica**: Flangia/sub-base

Dati Tecnici

- **Pressione di esercizio**: da -0,9 bar a 10 bar
- **Principio di tenuta**: Tenuta morbida
- **Portata nominale standard**: da 90 l/min a 1.380 l/min
- **Temperatura del fluido**: da -5 °C a 50 °C
- **Temperatura ambiente**: da -5 °C a 60 °C
- **Materiale del corpo**: Alluminio anodizzato

Note Aggiuntive

- **Posizione di montaggio**: Opzionale
- **Funzione di scarico dell'aria**: Con opzione di controllo del flusso
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC)**: 2 - Stress da corrosione moderato

- ****Conformità RoHS****: Conforme

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in applicazioni industriali, come l'automazione di macchinari e processi di produzione.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici e disegni CAD, si prega di consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.