

Descrizione del Prodotto

Il cilindro a snodo doppio effetto FESTO DWC-50-100-Y-G è progettato per operazioni di serraggio in processi di saldatura. Dispone di un giunto a forcilla sul coperchio del cuscinetto per un montaggio semplice e di una strozzatura integrata per un controllo preciso. È dotato di una connessione pneumatica G1/4 e di una guarnizione raschiastelo per protezione contro gli spruzzi di saldatura, rendendolo adatto per applicazioni nella produzione di carrozzerie automobilistiche.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 572343
- **Modello:** DWC-50-100-Y-G
- **Tipo di Azione:** Doppio effetto
- **Diametro del Pistone:** 50 mm
- **Corsa:** 100 mm
- **Forza Teorica a 6 bar:** 1178 N in avanzamento, 990 N in ritorno
- **Connessione Pneumatica:** G1/4
- **Materiale del Corpo:** Fusione di alluminio
- **Materiale dello Stelo:** Acciaio temprato
- **Materiale delle Guarnizioni:** NBR
- **Pressione di Esercizio:** 1 - 10 bar
- **Temperatura di Esercizio:** -10°C a +60°C
- **Peso:** 1,338 kg

Applicazioni

Ideale per operazioni di serraggio in processi di saldatura, in particolare nella produzione di carrozzerie automobilistiche, grazie alla sua protezione contro gli spruzzi di saldatura e al montaggio facilitato.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.