Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico compatto Festo ADN-32-60-A-PPS-A è progettato per applicazioni che richiedono un attuatore a doppio effetto con dimensioni ridotte. Questo modello offre un foro di 32 mm e una corsa di 60 mm, rendendolo ideale per spazi limitati senza compromettere le prestazioni.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di cilindro:** Compatto
- **Codice prodotto:** 572662
- **Diametro del foro:** 32 mm
- **Corsa:** 60 mm
- **Tipo di funzionamento:** Doppio effetto
- **Pressione di esercizio massima:** 10 bar
- **Materiale del corpo:** Alluminio anodizzato
- **Ammortizzazione:** Ammortizzazione pneumatica autoregolante (PPS)
- **Temperatura di esercizio:** -20°C a +80°C
- **Connessione pneumatica:** Filettatura interna M5

Caratteristiche Principali

- **Design compatto:** Ideale per applicazioni con spazio limitato.
- **Ammortizzazione autoregolante: ** Garantisce un funzionamento fluido e riduce l'usura.
- **Materiali di alta qualità: ** Assicurano durata e resistenza alla corrosione.
- **Facilità di installazione: ** Grazie alle connessioni standardizzate e al design modulare.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Macchine per l'imballaggio
- Sistemi di assemblaggio
- Applicazioni robotiche

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.

Note

Assicurarsi che il cilindro sia installato e utilizzato in conformità con le linee guida del produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.