

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico compatto Festo ADN-32-60-A-PPS-A è progettato per applicazioni che richiedono un attuatore a doppio effetto con dimensioni ridotte. Questo modello offre un foro di 32 mm e una corsa di 60 mm, rendendolo ideale per spazi limitati senza compromettere le prestazioni.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di cilindro:**** Compatto
- ****Codice prodotto:**** 572662
- ****Diametro del foro:**** 32 mm
- ****Corsa:**** 60 mm
- ****Tipo di funzionamento:**** Doppio effetto
- ****Pressione di esercizio massima:**** 10 bar
- ****Materiale del corpo:**** Alluminio anodizzato
- ****Ammortizzazione:**** Ammortizzazione pneumatica autoregolante (PPS)
- ****Temperatura di esercizio:**** -20°C a +80°C
- ****Connessione pneumatica:**** Filettatura interna M5

Caratteristiche Principali

- ****Design compatto:**** Ideale per applicazioni con spazio limitato.
- ****Ammortizzazione autoregolante:**** Garantisce un funzionamento fluido e riduce l'usura.
- ****Materiali di alta qualità:**** Assicurano durata e resistenza alla corrosione.
- ****Facilità di installazione:**** Grazie alle connessioni standardizzate e al design modulare.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Macchine per l'imballaggio
- Sistemi di assemblaggio
- Applicazioni robotiche

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.

Note

Assicurarsi che il cilindro sia installato e utilizzato in conformità con le linee guida del produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.