Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo 573418, modello VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L, è una valvola pneumatica compatta progettata per applicazioni industriali che richiedono alta efficienza e affidabilità. Questa valvola offre un'elevata portata in relazione alle sue dimensioni ridotte, rendendola ideale per sistemi con spazi di installazione limitati.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l/festo-5/2-solenoid-valve-electrical-vuvg-series-24v-dc/1366937?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 5/2 bistabile
- **Tipo di azionamento**: Elettrico
- **Dimensione nominale**: 10 mm
- **Portata standard nominale**: 220 l/min
- **Pressione di esercizio**: da -0,9 a 10 bar
- **Temperatura ambiente**: da -5°C a +60°C
- **Materiale del corpo**: Lega di alluminio forgiato
- **Materiale delle guarnizioni**: HNBR, NBR
- **Grado di protezione**: IP65, IP67
- **Connessione elettrica**: Tramite sub-base
- **Peso del prodotto**: 60 g
- **Certificazioni**: c UL us Recognized (OL)

Applicazioni

La valvola a solenoide Festo 573418 è adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali, inclusi sistemi di automazione pneumatica, macchinari per l'assemblaggio e linee di produzione automatizzate. La sua progettazione compatta e le elevate prestazioni la rendono ideale per l'uso in spazi ristretti senza compromettere l'efficienza del sistema.

 $\label{lem:comproduct} $$([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-b10-b52-zt-f-1t1l/festo-5/2-solenoid-valve-electrical-vuvg-series-24v-dc/1366937?utm_source=openai))$$

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?ut m_source=openai))