

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo VUWG-L14-M52-A-G18 (codice prodotto 573832) è una valvola 5/2 monostabile compatta, progettata per applicazioni ad alto flusso. Con un design a cursore a pistone e una molla pneumatica per il ripristino, offre prestazioni elevate in un formato efficiente in termini di spazio.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 monostabile

Tipo di azionamento: Pneumatico

Dimensione della valvola: 14 mm

Portata nominale standard: 780 l/min

Pressione di esercizio: 2,5 - 10 bar

Temperatura ambiente: -5 °C ... 60 °C

Connessioni pneumatiche: G1/8

Materiale del corpo: Lega di alluminio forgiato

Materiale delle guarnizioni: HNBR/NBR

Montaggio: Su guida PR o con foro passante

Posizione di montaggio: Opzionale

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 2 - Stress da corrosione moderato

Peso del prodotto: 75 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi di automazione industriale dove lo spazio è limitato ma le prestazioni non possono essere compromesse. Può essere utilizzata come valvola singola o combinata su un binario di collettore con valvole elettriche, offrendo versatilità e un elevato rapporto flusso-dimensione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.