Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 573833:

Codice Prodotto

573833

Modello

VUWG-L14-B52-G18

Funzione della Valvola

5/2 bistabile

Tipo di Azionamento

Pneumatico

Dimensione della Valvola

14 mm

Portata Nominale Standard

780 l/min

Pressione di Esercizio

da -0,9 a 10 bar

Pressione di Pilotaggio

da 1,5 a 10 bar

Temperatura del Fluido

da -5 a 50 °C

Temperatura Ambiente

da -5 a 60 °C

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Funzione di Scarico

Regolabile

Connessioni Pneumatiche

1, 2, 3, 4, 5: G1/8

Connessioni Aria di Pilotaggio

12, 14: M5

Materiale del Corpo

Alluminio anodizzato

Materiale delle Guarnizioni

HNBR, NBR

Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato

Adatto per Vuoto

Sì

Tempo di Commutazione

6 ms

Metodo di Montaggio

Su guida PR, con fori passanti

Note sul Fluido Operativo

Possibile funzionamento con aria lubrificata (richiesto per operazioni successive)

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica fornita da Festo.