

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica FESTO VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L (codice 574222) è una valvola 5/2 bistabile progettata per il controllo efficiente dei sistemi pneumatici. Grazie al suo design compatto e alle elevate prestazioni, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 bistabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Dimensione della valvola: 10 mm

Portata nominale standard: 340 ÷ 380 l/min

Pressione di esercizio: 1,5 ÷ 8 bar

Principio di tenuta: Tenuta morbida

Connessione pneumatica: M7

Connessione elettrica: Tramite piastra di connessione elettrica

Classe di protezione: IP65

Temperatura ambiente: -5 ÷ 60 °C

Materiale del corpo: Lega di alluminio

Materiale delle guarnizioni: NBR/HNBR

Applicazioni

Questa valvola è adatta per applicazioni in sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria. La sua costruzione robusta e la protezione IP65 la rendono ideale per ambienti industriali impegnativi.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da FESTO.