

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 574432:

Codice Prodotto

FESTO 574432

Modello

VUVG-L18-P53E-T-G14-1P3

Funzione della Valvola

5/3 vie, posizione centrale scaricata

Tipo di Azionamento

Elettrico

Dimensione della Valvola

18 mm

Portata Nominale Standard

910 l/min

Pressione di Esercizio

3 - 8 bar

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Tipo di Montaggio

Su guida di montaggio o con foro passante

Connessioni Pneumatiche

G1/4 per le porte 1, 2, 3, 4 e 5

Materiale del Corpo

Lega di alluminio forgiato

Tipo di Pilotaggio

Pilotato internamente

Alimentazione Pilota

Interna

Override Manuale

Non bloccante; bloccante con accessori

Alimentazione Elettrica

24 V DC

Connessione Elettrica

Tramite base elettrica

Classe di Protezione

IP40; IP65 con presa

Temperatura di Esercizio

-5 °C ... 60 °C

Temperatura del Fluido

-5 °C ... 60 °C

Resistenza alla Corrosione

Classe CRC 2 - Stress da corrosione moderato

Materiale delle Guarnizioni

HNBR, NBR

Tempo di Commutazione ON

15 ms

Tempo di Commutazione OFF

48 ms

Frequenza di Commutazione

100%

Fluttuazioni di Tensione Ammissibili

$\pm 10\%$

Pressione Pilota

3 - 8 bar

Funzione di Scarico

Con opzione di controllo del flusso

Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato

Conformità RoHS

Conforme

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la documentazione tecnica ufficiale di FESTO.