Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 574432:

#### **Codice Prodotto**

FESTO 574432

#### Modello

VUVG-L18-P53E-T-G14-1P3

#### Funzione della Valvola

5/3 vie, posizione centrale scaricata

# Tipo di Azionamento

Elettrico

#### Dimensione della Valvola

18 mm

#### **Portata Nominale Standard**

910 l/min

### Pressione di Esercizio

3 - 8 bar

# Principio di Tenuta

Tenuta morbida

# Tipo di Montaggio

Su guida di montaggio o con foro passante

## **Connessioni Pneumatiche**

G1/4 per le porte 1, 2, 3, 4 e 5

# Materiale del Corpo

Lega di alluminio forgiato

# Tipo di Pilotaggio

Pilotato internamente

## **Alimentazione Pilota**

Interna

#### **Override Manuale**

Non bloccante; bloccante con accessori

#### Alimentazione Elettrica

24 V DC

#### **Connessione Elettrica**

Tramite base elettrica

#### Classe di Protezione

IP40; IP65 con presa

## Temperatura di Esercizio

-5 °C ... 60 °C

# Temperatura del Fluido

-5 °C ... 60 °C

#### Resistenza alla Corrosione

Classe CRC 2 - Stress da corrosione moderato

#### Materiale delle Guarnizioni

## HNBR, NBR

# Tempo di Commutazione ON

15 ms

# Tempo di Commutazione OFF

48 ms

# Frequenza di Commutazione

100%

#### Fluttuazioni di Tensione Ammissibili

±10%

## **Pressione Pilota**

3 - 8 bar

#### Funzione di Scarico

Con opzione di controllo del flusso

#### Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato

## Conformità RoHS

Conforme

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare la documentazione tecnica ufficiale di FESTO.