

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo VUVS-L20-B52-D-G18-F7 (codice 575251) è una valvola a 5/2 vie bistabile progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un design robusto e una lunga durata operativa, rendendola ideale per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 5/2 vie bistabile
- **Tipo di attuazione**: Elettrica
- **Dimensione della valvola**: 21 mm
- **Portata nominale**: 700 l/min
- **Pressione di esercizio**: da 1,5 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio**: da -10°C a +60°C
- **Conessioni pneumatiche**: G1/8
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso verniciato
- **Materiale delle guarnizioni**: HNBR/NBR
- **Peso**: 225 g

Vantaggi

- **Durabilità**: Costruzione robusta per una lunga durata operativa.
- **Installazione semplice**: Facile da montare e sostituire, riducendo i tempi di manutenzione.
- **Versatilità**: Adatta per applicazioni in vuoto e a bassa pressione, nonché in linee di produzione pesanti.
- **Protezione**: Grado di protezione IP67, garantendo resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali, linee di produzione automatizzate e applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.