#### **Descrizione del Prodotto**

La valvola elettropneumatica Festo VUVS-L20-B52-D-G18-F7 (codice 575251) è una valvola a 5/2 vie bistabile progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un design robusto e una lunga durata operativa, rendendola ideale per ambienti industriali esigenti.

## **Caratteristiche Principali**

- \*\*Funzione della valvola\*\*: 5/2 vie bistabile
- \*\*Tipo di attuazione\*\*: Elettrica
- \*\*Dimensione della valvola\*\*: 21 mm
- \*\*Portata nominale\*\*: 700 l/min
- \*\*Pressione di esercizio\*\*: da 1,5 a 10 bar
- \*\*Temperatura di esercizio\*\*: da -10°C a +60°C
- \*\*Connessioni pneumatiche\*\*: G1/8
- \*\*Materiale del corpo\*\*: Alluminio pressofuso verniciato
- \*\*Materiale delle guarnizioni\*\*: HNBR/NBR
- \*\*Peso\*\*: 225 g

#### Vantaggi

- \*\*Durabilità\*\*: Costruzione robusta per una lunga durata operativa.
- \*\*Installazione semplice\*\*: Facile da montare e sostituire, riducendo i tempi di manutenzione.
- \*\*Versatilità\*\*: Adatta per applicazioni in vuoto e a bassa pressione, nonché in linee di produzione pesanti.
- \*\*Protezione\*\*: Grado di protezione IP67, garantendo resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua.

# **Applicazioni Tipiche**

Questa valvola è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali, linee di produzione automatizzate e applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

### **Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.