

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica FESTO modello VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1 (codice 575269) è una valvola 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile, progettata per applicazioni universali. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vuvs-l20-m32c-ad-g18-f7-1c1-festo?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di attuazione**: Elettrica
- **Dimensione della valvola**: 21 mm
- **Portata nominale standard**: 700 l/min
- **Pressione di esercizio**: da 2,5 a 10 bar
- **Principio di tenuta**: Tenuta morbida
- **Metodo di reset**: Molla pneumatica
- **Connessioni pneumatiche**: G1/8 per le porte 1, 2 e 3
- **Connessione elettrica**: Connettore tipo C secondo EN 175301-803
- **Grado di protezione**: IP65 con connettore
- **Tensione nominale di esercizio**: 24 V DC
- **Consumo di potenza**: 2,6 W
- **Temperatura ambiente**: da -10 °C a 60 °C
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso verniciato
- **Materiale delle guarnizioni**: HNBR, NBR
- **Peso del prodotto**: 172 g

Funzionamento

La valvola è pilotata internamente e presenta un'override manuale sia a scatto che non a scatto. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vuvs-l20-m32c-ad-g18-f7-1c1-festo?utm_source=openai))

Certificazioni

- ****Conformità RoHS****: Conforme
- ****Certificazione UL****: c UL us - Recognized (OL)

Applicazioni

Questa valvola è adatta per applicazioni pneumatiche generali che richiedono una valvola 3/2 vie normalmente chiusa con attuazione elettrica e reset a molla pneumatica.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.