

Nome del prodotto

Verbindungsleitung NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6

Codice prodotto

575419

Descrizione

Cavo di collegamento per multipolo, 10 m

Specifiche tecniche

Basato sulla norma DIN 47100, identificazione del cavo senza portatarghetta, frequenza di connessione 50, peso del prodotto 1820 g, connessione elettrica 1, funzione lato dispositivo da campo

Connessione elettrica 1

Funzione: lato dispositivo da campo, forma: angolare, tipo di connessione: presa, uscita cavo: dritta, tecnologia di connessione: Sub-D, numero di poli/conduttori: 25, poli/conduttori occupati: 25, tipo di fissaggio: 2x vite 4-40 UNC

Connessione elettrica 2

Funzione: lato controllo, tipo di connessione: cavo, tecnologia di connessione: estremità aperta, numero di poli/conduttori: 25, poli/conduttori occupati: 25

Gamma di tensione operativa DC

0 - 30 V

Capacità di carico di corrente a 40°C

2,6 A

Resistenza alla tensione di impulso

2,4 kV

Protezione contro l'inversione di polarità

Sì

Lunghezza del cavo

10 m

Proprietà del cavo

Standard

Condizioni di prova del cavo

Condizioni di prova su richiesta

Raggio di curvatura per installazione fissa

$\geq 42 \text{ mm}$

Raggio di curvatura per installazione mobile

$\geq 126 \text{ mm}$

Diametro del cavo

10,2 mm

Tolleranza del diametro del cavo

$\pm 0,25 \text{ mm}$

Struttura del cavo

25×0,34

Sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

Estremità dei conduttori

Tagliate a filo

Grado di protezione

IP40 (in condizioni montate)

Temperatura ambiente

-35°C - 80°C

Temperatura ambiente per installazione mobile

-5°C - 80°C

Temperatura di stoccaggio

-25°C - 75°C

Nota sui materiali

Conforme RoHS

Grado di contaminazione

2

Classe di resistenza alla corrosione

0 - nessuna esposizione alla corrosione

Materiale della guaina del cavo

PVC

Colore della guaina del cavo

Grigio

Materiale dell'alloggiamento

PC rinforzato

Colore dell'alloggiamento

Nero

Materiale delle viti

Ottone nichelato

Materiale dei contatti del connettore

Bronzo dorato

Materiale della guaina isolante

PVC

Documentazione

Scheda tecnica disponibile su richiesta