

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo modello VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1B2 (codice prodotto 575505) è una valvola pneumatica 5/2 monostabile progettata per applicazioni industriali. Offre un'elevata portata nominale standard di 1300 l/min e connessioni pneumatiche G1/4, garantendo prestazioni affidabili in un design robusto.

Specifiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 5/2 monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Dimensione della valvola:** 26,5 mm
- **Portata nominale standard:** 1300 l/min
- **Pressione di esercizio:** da 2,5 a 10 bar
- **Connessioni pneumatiche:** G1/4
- **Connessione elettrica:** Tipo B secondo lo standard industriale (11 mm)
- **Grado di protezione:** IP65 con connettore conforme a IEC 60529
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 60 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso, verniciato
- **Materiali delle guarnizioni:** HNBR, NBR
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Classe di resistenza alla corrosione CRC:** 2 - Resistenza media alla corrosione
- **Certificazioni:** c UL us - Recognized (OL)
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità RoHS per ftalati:** Sì
- **SVHC:** Piombo (23-gen-2024)
- **Paese di origine:** Cina
- **Numero tariffario:** 84812090
- **US ECCN:** EAR99
- **EU ECCN:** NLR
- **Peso del prodotto:** 363 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni pneumatiche industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria. La sua costruzione robusta e le elevate prestazioni la rendono adatta per ambienti industriali esigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.