Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo VUVS-L25-B52-D-G14-F8 (codice prodotto 575516) è una valvola pneumatica bistabile 5/2, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 bistabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Dimensione della valvola: 26,5 mm

Portata nominale standard: 1.300 l/min

Pressione di esercizio: da 1,5 a 10 bar

Costruzione: Pistone a spinta

Principio di tenuta: Morbido

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Azionamento manuale: A scatto, temporaneo

Tipo di controllo: Pilotato

Alimentazione aria di controllo: Interna

Direzione del flusso: Non reversibile

Valore b: 0,4

Valore C: 5,60 l/s·bar

Tempo di commutazione: 11 ms

Temperatura del fluido: da -10 a 60 °C

Temperatura ambiente: da -10 a 60 °C

Tipo di montaggio: Con fori passanti o su barra di distribuzione

Connessioni pneumatiche:

- Connessione 1: G1/4

- Connessione 2: G1/4

- Connessione 3: G1/4

- Connessione 4: G1/4

- Connessione 5: G1/4

Materiali:

- Corpo: Alluminio pressofuso, verniciato

- Guarnizioni: HNBR, NBR

- Pistone: Lega di alluminio

- Viti: Acciaio zincato

Classe di resistenza alla corrosione: 2 (stress da corrosione moderato)

Certificazioni: c UL us - Recognized (OL)

Codice GTIN: 4052568260736

Numero di articolo: 575516

Peso: 350 g

Numero doganale: 84812090

Produttore: Festo

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da

Festo.