

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo 575517, modello VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8, è una valvola direzionale 5/2 bistabile progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-575517?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Tipo di valvola:** Valvola direzionale 5/2 bistabile
- **Attuazione:** Elettrica
- **Dimensione nominale:** 6,9 mm
- **Connessione pneumatica:** G1/4
- **Pressione di esercizio:** da -0,9 a 10 bar
- **Portata nominale standard:** 1300 l/min
- **Temperatura di esercizio:** da -10°C a 60°C
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso verniciato
- **Materiale delle guarnizioni:** HNBR/NBR
- **Montaggio:** Su guida di montaggio o con foro passante

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria, come in linee di produzione automatizzate, macchinari industriali e altre applicazioni di automazione.

Note Aggiuntive

La valvola è progettata per un funzionamento con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. È possibile l'operazione con aria lubrificata, ma una volta avviata, l'operazione lubrificata sarà sempre necessaria. ([sp-spareparts.com](https://www.sp-spareparts.com/en/p/vuvs-l25-b52-zd-g14-f8-festo?source=parent-id-763753&utm_source=openai))

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo. ([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))