

Descrizione del Prodotto

La valvola solenoide Festo VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1 è una valvola pneumatica bistabile 5/2 progettata per applicazioni di automazione industriale. Con un design robusto e una costruzione in alluminio pressofuso, offre prestazioni affidabili e durature. Le connessioni pneumatiche G1/4 e l'attivazione elettrica a 24 V DC la rendono adatta a una vasta gamma di applicazioni.

Specifiche Tecniche

Codice Prodotto: 575518

Serie: VUVS

Tipo di Valvola: 5/2 bistabile

Attuazione: Elettrica

Connessione Pneumatica: G1/4

Portata Nominale Standard: 1300 l/min

Pressione di Esercizio: 1,5 - 10 bar

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Temperatura di Esercizio: -10°C ... +60°C

Grado di Protezione: IP65

Consumo di Potenza del Solenoide: 3,3 W

Connessione Elettrica: Tipo C secondo EN 175301-803

Caratteristiche Principali

- ****Design Robusto:**** Costruzione in alluminio pressofuso per una lunga durata.
- ****Alta Portata:**** Fino a 1300 l/min, adatta per applicazioni che richiedono flussi elevati.
- ****Versatilità di Montaggio:**** Può essere montata su guida o con foro passante.

- ****Protezione Ambientale:**** Grado di protezione IP65, resistente alla polvere e all'acqua.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è ideale per sistemi di automazione industriale, controllo di attuatori pneumatici e altre applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Note Aggiuntive

Per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].