

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo VUWS-L30-M32C-M-G38 (codice prodotto 575578) è una valvola 3/2 vie monostabile, normalmente chiusa, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Caratteristiche Principali

- ****Funzione della valvola****: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile
- ****Tipo di attuazione****: Pneumatica
- ****Dimensione nominale****: 9,4 mm
- ****Connessioni pneumatiche****: G1/8 (porta pilota), G3/8 (porte di lavoro)
- ****Pressione di esercizio****: da -0,9 a 10 bar
- ****Portata nominale standard****: 2300 l/min
- ****Temperatura di esercizio****: da -10°C a +60°C
- ****Materiale del corpo****: Alluminio pressofuso verniciato
- ****Materiale delle guarnizioni****: HNBR/NBR
- ****Peso****: 394 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria compressa, come sistemi di automazione, macchinari industriali e impianti pneumatici.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.