

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo modello VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1 (codice prodotto 575604) è progettata per applicazioni pneumatiche industriali, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 5/2 monostabile
- **Tipo di azionamento**: Elettrico
- **Dimensione della valvola**: 31 mm
- **Portata nominale standard**: 2300 l/min
- **Pressione di esercizio**: da 2,5 a 10 bar
- **Temperatura ambiente**: da -10°C a 60°C
- **Connessione pneumatica**: G3/8
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso verniciato
- **Materiale delle guarnizioni**: HNBR, NBR
- **Grado di protezione**: IP65
- **Tensione nominale**: 24 V DC
- **Consumo energetico**: 3,3 W
- **Peso del prodotto**: 500 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria in applicazioni industriali, garantendo efficienza e sicurezza operativa.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.