

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 575609:

Codice Prodotto

575609

Modello

VUVS-L30-B52-D-G38-F8

Funzione della Valvola

5/2 bistabile

Tipo di Azionamento

Elettrico

Dimensione della Valvola

31,0 mm

Portata Nominale Normale

2.300 l/min

Pressione di Esercizio

Da 1,5 a 10 bar

Configurazione Costruttiva

Spingitore a pistone

Certificazioni

c UL us - Recognized (OL)

Larghezza Nominale

9,4 mm

Funzione di Scarico

Regolabile

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Azionamento Manuale

Con scatto, temporaneo

Tipo di Controllo

Pilotato

Alimentazione Aria di Controllo

Interna

Direzione del Flusso

Non reversibile

Sovrapposizione

Sovrapposizione positiva

Valore b

0,4

Valore C

9,90 l/s·bar

Impulso di Test Massimo Positivo a 0 Segnale

2.000 µs

Impulso di Test Massimo Negativo per 1 Segnale

3.600 µs

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul Fluido Operativo e di Controllo

Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per operazioni successive)

Resistenza alle Vibrazioni

Test di trasporto con livello di severità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6

Resistenza agli Urti

Test di urto con livello di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27

Classe di Resistenza alla Corrosione KBK

2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura del Fluido

Da -10 a 60 °C

Fluido di Controllo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Temperatura Ambiente

Da -10 a 60 °C

Peso del Prodotto

464 g

Tipo di Fissaggio

Con fori passanti, opzionalmente su barra di distribuzione

Connessione per Apertura di Sfiato

Non registrata

Connessione di Controllo di Scarico 84

M5

Connessioni Pneumatiche

1: G3/8

2: G3/8

3: G3/8

4: G3/8

5: G3/8

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

HNBR, NBR

Materiale del Corpo

Alluminio pressofuso, verniciato

Materiale dello Spingitore a Pistone

Lega di alluminio forgiato

Materiale delle Viti

Acciaio nichelato

Tempo di Commutazione um

13 ms

Connessione di Controllo di Scarico 82

M5

Classificazione Marittima

Vedere certificato

Punto di Certificazione

DNVGL-TAA000011J

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica fornita da Festo.