

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide FESTO 577296, modello VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2, è una valvola pneumatica bistabile 5/2 vie progettata per applicazioni NAMUR. È adatta per il controllo di attuatori a doppio effetto e offre un'elevata affidabilità e durata.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 vie, bistabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Pressione di esercizio: da 1,5 a 10 bar

Portata nominale standard: 1.350 l/min

Consumo di potenza del solenoide: 3,3 W

Tensione di alimentazione: 24 V DC

Connessione pneumatica: G 1/4

Materiale del corpo: Lega di alluminio

Temperatura ambiente: da -20°C a +60°C

Certificazioni: ATEX, IECEx

Classe di protezione: IP65, IP67 con connettore

Caratteristiche Speciali

La valvola è dotata di un'armatura in ottone e di una copertura in plastica. È progettata per controllare attuatori a doppio effetto con una singola valvola e dispone di bobine con grado di protezione IP65.

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni industriali che richiedono il controllo preciso di attuatori pneumatici in ambienti con requisiti di sicurezza elevati.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.