

Nome del prodotto

Raccordo a innesto a L NPQH-L-G18-Q4-P10

Codice prodotto

578280

Descrizione

Raccordo a innesto a L con filettatura maschio G1/8 e connessione per tubo da 4 mm.

Specifiche tecniche

- Dimensione nominale: 3 mm
- Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 20 bar
- Temperatura ambiente: da 0 °C a 150 °C
- Materiale del corpo: Ottone nichelato
- Materiale dell'anello di rilascio: Ottone nichelato
- Materiale del componente di bloccaggio del tubo: Acciaio inossidabile ad alta lega
- Materiale della guarnizione del filetto: FPM
- Materiale della guarnizione del tubo: FPM
- Peso del prodotto: 16,3 g
- Posizione di montaggio: opzionale
- Resistenza alla corrosione: Classe CRC 3 (elevata sollecitazione alla corrosione)
- Certificazioni: NSF C0523185, conforme a NSF/ANSI 169
- Conformità RoHS

Applicazioni

Adatto per l'uso nell'industria alimentare, nell'automazione industriale e nell'industria automobilistica.

Note

Operazione lubrificata possibile; per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione del produttore su www.festo.com.