

Descrizione del prodotto

Il connettore passaparete ad innesto rapido FESTO 578301, modello NPQH-H-Q8-E-P10, è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 8 mm attraverso pareti o pannelli, garantendo un collegamento pneumatico sicuro e affidabile.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni nominali:** 7 mm
- **Posizione di montaggio:** opzionale
- **Design:** principio push-pull
- **Certificazioni:** NSF C0523185
- **Compatibilità con alimenti:** conforme a NSF/ANSI 169
- **Peso del prodotto:** 40,6 g
- **Connessione pneumatica, porta 1 e 2:** per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Materiale del corpo:** ottone nichelato
- **Materiale del dado:** ottone nichelato
- **Materiale del componente di bloccaggio del tubo:** acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale dell'anello di rilascio:** ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** FPM
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 bar a 20 bar
- **Fluido operativo:** aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-], acqua secondo la dichiarazione del produttore
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 - elevata sollecitazione da corrosione
- **Temperatura ambiente:** da 0 °C a 150 °C
- **Conformità RoHS:** conforme

Applicazioni

Questo connettore è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono collegamenti attraverso pareti o pannelli, offrendo una soluzione affidabile e conforme agli standard per l'industria alimentare.

Note aggiuntive

Il connettore è progettato per un funzionamento con o senza lubrificazione e presenta una classe di resistenza alla corrosione elevata, rendendolo adatto per ambienti con sollecitazioni corrosive significative.