

Descrizione del prodotto

Il raccordo diritto automatico FESTO NPQH-D-G18-Q6-P10 (codice 578339) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 6 mm a filettature maschio G1/8.

Realizzato in ottone nichelato, offre elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e nel settore alimentare.

Specifiche tecniche

- **Codice prodotto:** 578339
- **Serie:** NPQH
- **Tipo di raccordo:** Raccordo diritto filettato
- **Connessione 1:** Filettatura maschio G1/8
- **Connessione 2:** Innesto rapido per tubo da 6 mm
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione:** FPM (Fluoroelastomero)
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 20 bar
- **Temperatura di esercizio:** da 0°C a +150°C
- **Resistenza chimica:** Sì
- **Compatibilità alimentare:** Conforme a NSF/ANSI 169
- **Classe di resistenza alla corrosione:** CRC 3 (elevata resistenza alla corrosione)
- **Certificazioni:** ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600, NSF H1 Reg. No. 128787
- **Paese di origine:** Italia

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione semplice e veloce grazie al principio push-pull
- Elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici
- Ampio intervallo di pressione operativa fino a 20 bar
- Resistenza a temperature elevate fino a 150°C
- Adatto per applicazioni nel settore alimentare grazie alla conformità alle normative pertinenti

Applicazioni

- Industria alimentare
- Automazione industriale
- Industria automobilistica

- Produzione
- Settore ospedaliero

Documentazione tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da FESTO.