

Descrizione del Prodotto

Il Festo 578375, modello NPQH-DK-G18-Q6-P10, è un raccordo diritto a innesto rapido progettato per applicazioni pneumatiche. Questo componente consente una connessione efficiente tra un filetto maschio G1/8 e un tubo con diametro esterno di 6 mm, garantendo un collegamento sicuro e affidabile.

Specifiche Tecniche

Serie: NPQH

Dimensione nominale: 4 mm

Connessione 1: Filetto maschio G1/8

Connessione 2: Innesto per tubo con diametro esterno di 6 mm

Pressione di esercizio: da -0,95 a 20 bar

Temperatura di esercizio: da 0 a 150 °C

Materiale: Ottone nichelato

Resistenza alla corrosione: Classe 3 (elevata sollecitazione alla corrosione)

Conformità: Adatto per l'uso nell'industria alimentare secondo NSF/ANSI 169

Caratteristiche Principali

Il raccordo presenta un filetto maschio con esagono interno, facilitando l'installazione in spazi ristretti. La sua costruzione in ottone nichelato assicura una lunga durata e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti con elevate sollecitazioni chimiche.

Applicazioni

Questo raccordo è indicato per sistemi pneumatici in vari settori industriali, inclusi quelli con requisiti igienici elevati, come l'industria alimentare e delle bevande. La sua capacità di operare in un ampio intervallo di temperature e pressioni lo rende versatile per diverse applicazioni.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.