

Descrizione del Prodotto

Il connettore a T ad innesto rapido NPQH-T-Q8-E-P10 di Festo, codice prodotto 578382, è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono resistenza chimica e idoneità per l'uso alimentare. Realizzato in ottone nichelato, offre una connessione affidabile e duratura.

Specifiche Tecniche

- **Dimensioni:** Standard
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Pressione di esercizio:** Da -0,95 a 20 bar
- **Temperatura ambiente:** Da 0 a 150°C
- **Connessione pneumatica:** Per tubi con diametro esterno di 8 mm
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale della guarnizione del tubo:** FPM
- **Materiale del segmento di serraggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Classe di resistenza alla corrosione:** 3 (elevata sollecitazione da corrosione)
- **Compatibilità alimentare:** Conforme a NSF/ANSI 169

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici in ambienti con elevate esigenze di resistenza chimica e termica, nonché per applicazioni nel settore alimentare grazie alla conformità agli standard NSF/ANSI 169.

Certificazioni

Certificato da NSF con numero C0523185, garantendo l'idoneità per applicazioni alimentari e la conformità agli standard di sicurezza.

Note Aggiuntive

Il connettore è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose secondo le normative vigenti.