Descrizione del Prodotto

Il tappo filettato Festo NPQH-BK-G18-P10 (codice 578406) è progettato per chiudere in modo sicuro le connessioni pneumatiche con filettatura G1/8. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** NPQH

- **Dimensione nominale:** G1/8

- **Dimensioni:** 8,5 mm (lunghezza) x 13 mm (altezza)

- **Dimensione esagono:** 5 mm

- Pressione di esercizio: da -0,95 a 20 bar
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 150 °C

- Materiale: Ottone nichelato- Tipo di tenuta: Anello di tenuta

- Coppia di serraggio massima: 10 Nm

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 3 (elevata sollecitazione alla corrosione)
 Compatibilità con alimenti: Consultare le informazioni sui materiali supplementari

- Posizione di montaggio: Qualsiasi

- Conformità RoHS: Sì- Peso del prodotto: 4,4 q

Applicazioni

Il tappo filettato NPQH-BK-G18-P10 è ideale per l'utilizzo in sistemi pneumatici dove è necessario chiudere in modo sicuro le connessioni con filettatura G1/8, garantendo tenuta affidabile e resistenza alla corrosione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.