

Descrizione del Prodotto

Il tappo filettato Festo NPQH-BK-G18-P10 (codice 578406) è progettato per chiudere in modo sicuro le connessioni pneumatiche con filettatura G1/8. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** NPQH
- **Dimensione nominale:** G1/8
- **Dimensioni:** 8,5 mm (lunghezza) x 13 mm (altezza)
- **Dimensione esagono:** 5 mm
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 20 bar
- **Temperatura di esercizio:** da 0 °C a 150 °C
- **Materiale:** Ottone nichelato
- **Tipo di tenuta:** Anello di tenuta
- **Coppia di serraggio massima:** 10 Nm
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 3 (elevata sollecitazione alla corrosione)
- **Compatibilità con alimenti:** Consultare le informazioni sui materiali supplementari
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Conformità RoHS:** Sì
- **Peso del prodotto:** 4,4 g

Applicazioni

Il tappo filettato NPQH-BK-G18-P10 è ideale per l'utilizzo in sistemi pneumatici dove è necessario chiudere in modo sicuro le connessioni con filettatura G1/8, garantendo tenuta affidabile e resistenza alla corrosione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione tecnica ufficiale fornita da Festo.