

Descrizione del Prodotto

Il connettore a Y ad innesto rapido Festo NPQH-Y-Q8-E-P10 (codice prodotto 578411) è progettato per collegare tubi pneumatici con diametro esterno di 8 mm, consentendo una distribuzione efficiente del flusso d'aria in applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Connessioni Pneumatiche: Due innesti rapidi per tubi con diametro esterno di 8 mm.

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 20 bar.

Temperatura Ambiente: Da 0°C a +150°C.

Dimensioni: Dimensione standard con un diametro di 14 mm e una lunghezza di 37,5 mm.

Materiali: Corpo in ottone nichelato, anello di rilascio in ottone nichelato, guarnizione del tubo in FPM e componente di bloccaggio del tubo in acciaio inossidabile ad alta lega.

Resistenza alla Corrosione: Classe CRC 3, indicante un'elevata resistenza alla corrosione.

Compatibilità con Alimenti: Conforme agli standard NSF/ANSI 169, rendendolo adatto per l'uso nell'industria alimentare.

Applicazioni

Ideale per l'industria alimentare, l'automazione industriale, l'industria automobilistica, la produzione e le applicazioni ospedaliere.

Certificazioni

Conforme agli standard ANSI/NSF 51, FDA 21 CFR 177.1595, FDA 21 CFR 177.2600 e registrato NSF H1 n. 128787.

Note Aggiuntive

Il design a innesto rapido consente un'installazione semplice e veloce, mentre la costruzione robusta garantisce una lunga durata anche in ambienti con elevato stress chimico e corrosivo.