

Descrizione del Prodotto

Il Festo 6058 è un piede a forcella della serie LBN, progettato per il montaggio oscillante di cilindri pneumatici. È compatibile con i cilindri delle serie ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU e AEVU, con diametri del pistone di 12 e 16 mm. Realizzato in acciaio zincato, offre una resistenza alla corrosione di classe CRC 1, indicata per ambienti con basso stress corrosivo. Il peso del prodotto è di 40 g.

Specifiche Tecniche

Serie: LBN

Compatibilità: Cilindri ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU

Diametro del pistone: 12/16 mm

Materiale: Acciaio zincato

Resistenza alla corrosione: Classe CRC 1 (basso stress corrosivo)

Temperatura ambiente: da -40 °C a 150 °C

Conformità LABS (PWIS): VDMA24364-B1/B2-L

Conformità RoHS: Conforme

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Peso: 40 g

Caratteristiche Principali

Il piede a forcella Festo 6058 consente il montaggio oscillante di cilindri pneumatici, facilitando l'adattamento a diverse configurazioni di installazione. La costruzione in acciaio zincato garantisce durabilità e resistenza alla corrosione in ambienti con basso stress corrosivo. La sua compatibilità con cilindri di diametro 12 e 16 mm lo rende versatile per varie applicazioni industriali.

Applicazioni

Il Festo 6058 è ideale per applicazioni che richiedono il montaggio oscillante di cilindri

pneumatici, come sistemi di automazione industriale, macchinari per l'assemblaggio e altre applicazioni che necessitano di movimenti lineari controllati.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo o presso i distributori autorizzati.