

Descrizione del prodotto

Il giunto snodato FK-M12X1,25 di Festo è progettato per compensare disallineamenti angolari e radiali, facilitando l'installazione sul lato dell'asta del pistone.

Specifiche tecniche

- ****Dimensione:**** M12x1,25
- ****Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC):**** 2 - Stress da corrosione moderato
- ****Temperatura ambiente:**** da -40 °C a 150 °C
- ****Peso del prodotto:**** 215 g
- ****Materiali:****
- ****Boccola:**** Acciaio zincato
- ****Alloggiamento:**** Acciaio zincato
- ****Perno sferico:**** Acciaio cementato
- ****Rondella sferica:**** Acciaio cementato
- ****Dado:**** Acciaio zincato
- ****Note sui materiali:****
- Privo di rame e PTFE
- Conforme alla direttiva RoHS

Codici e riferimenti

- ****Codice prodotto:**** 6141
- ****Codice tipo:**** FK-M12X1,25
- ****GTIN:**** 4052568001056

Applicazioni

Il giunto snodato FK-M12X1,25 è ideale per applicazioni che richiedono la compensazione di disallineamenti angolari e radiali, garantendo un collegamento flessibile e affidabile tra l'asta del pistone e il componente collegato.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.

Note

Le specifiche tecniche e le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso.
Si raccomanda di verificare sempre le informazioni più recenti direttamente con il
produttore o il distributore autorizzato.