

Descrizione del Prodotto

La testa a forcella SG-M10X1,25 di Festo è progettata per il montaggio oscillante dei cilindri sul lato dell'asta del pistone, conforme alle normative DIN 71752 e ISO 8140. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra l'asta del pistone e altri elementi meccanici.

Specifiche Tecniche

Dimensioni: M10x1,25

Connessione Filettata: Filetto interno M10x1,25

Materiale della Forcella: Acciaio zincato

Materiale del Pernio: Acciaio zincato

Materiale del Dado: Acciaio zincato

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 1 - Bassa sollecitazione da corrosione

Temperatura Ambiente: da -40 °C a 150 °C

Peso del Prodotto: 103 g

Conformità Normativa

La testa a forcella SG-M10X1,25 è conforme alle normative DIN 71752 e ISO 8140, garantendo standard elevati di qualità e compatibilità.

Applicazioni

Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio oscillante dei cilindri, offrendo flessibilità e affidabilità nelle connessioni meccaniche.

Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, assicurando l'assenza di sostanze pericolose e garantendo la sicurezza ambientale.