

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica FESTO CM-5/2-1/4-FH (codice prodotto 6154) è progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questa valvola monostabile 5/2 vie offre elevate prestazioni e una costruzione robusta in lega di alluminio forgiato, garantendo durabilità ed efficienza operativa.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 vie, monostabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Portata nominale standard: 1.400 l/min

Pressione di esercizio: 1,5 - 8 bar

Diametro nominale: 6,5 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Azionamento manuale: Temporaneo

Frequenza massima di commutazione: 40 Hz

Tempo di commutazione ON: 28 ms

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Informazioni sul fluido operativo: Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per operazioni successive)

Temperatura del fluido: -10°C a 60°C

Tipo di fissaggio: Su piastra di connessione

Connessioni pneumatiche:

- Connessione 1: G1/4

- Connessione 2: G1/4

- Connessione 3: G1/4
- Connessione 4: G1/4
- Connessione 5: G1/4

Materiali:

- Corpo: Lega di alluminio forgiato
- Guarnizioni: NBR
- Membrana: PUR

Dimensioni e Peso

Peso: 330 g

Informazioni Aggiuntive

Codice GTIN: 4052568110857

Numero di tariffa doganale: 84812090

Produttore: Festo

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Festo o contattare il supporto tecnico autorizzato.