#### **Descrizione del Prodotto**

La valvola elettropneumatica FESTO CM-5/2-1/4-FH (codice prodotto 6154) è progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questa valvola monostabile 5/2 vie offre elevate prestazioni e una costruzione robusta in lega di alluminio forgiato, garantendo durabilità ed efficienza operativa.

### **Caratteristiche Tecniche**

Funzione della valvola: 5/2 vie, monostabile

Tipo di azionamento: Elettrico

Portata nominale standard: 1.400 l/min

Pressione di esercizio: 1,5 - 8 bar

Diametro nominale: 6,5 mm

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Azionamento manuale: Temporaneo

Frequenza massima di commutazione: 40 Hz

Tempo di commutazione ON: 28 ms

**Fluido operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

**Informazioni sul fluido operativo:** Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per

operazioni successive)

**Temperatura del fluido:** -10°C a 60°C

Tipo di fissaggio: Su piastra di connessione

# **Connessioni pneumatiche:**

- Connessione 1: G1/4

- Connessione 2: G1/4

- Connessione 3: G1/4

- Connessione 4: G1/4

- Connessione 5: G1/4

## Materiali:

- Corpo: Lega di alluminio forgiato

- Guarnizioni: NBR

- Membrana: PUR

## Dimensioni e Peso

**Peso:** 330 g

**Informazioni Aggiuntive** 

**Codice GTIN:** 4052568110857

Numero di tariffa doganale: 84812090

**Produttore:** Festo

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Festo o contattare il supporto tecnico autorizzato.