

Descrizione del Prodotto

Il raccordo diritto Festo CK-1/8-PK-4-KU (codice 6254) è progettato per collegare tubi pneumatici con un diametro esterno di 6 mm a una filettatura maschio G1/8. Realizzato in POM (polioossimetilene), offre resistenza e durabilità in applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 6254
- **Codice Produttore:** CK-1/8-PK-4-KU
- **Materiale del Corpo:** POM (polioossimetilene)
- **Connessione Pneumatica 1:** Filettatura maschio G1/8
- **Connessione Pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Dimensione Nominale:** 3,4 mm
- **Posizione di Montaggio:** Opzionale
- **Tipo di Tenuta sul Maschio:** Bordo di tenuta
- **Pressione di Esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** 0 bar ... 10 bar
- **Temperatura Ambiente:** -10 °C ... 60 °C
- **Resistenza alla Corrosione (CRC):** Classe 2 - Stress da corrosione moderato
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Classificazione Marittima:** Vedere certificato
- **Nota sui Materiali:** Conforme RoHS
- **Nota sul Mezzo Operativo e Pilota:** Funzionamento lubrificato possibile
- **Mezzo Operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7::-], acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com
- **Peso:** 3 g

Applicazioni

Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche che richiedono connessioni affidabili tra tubi e componenti con filettature G1/8, garantendo un collegamento sicuro e resistente.

Note Aggiuntive

Assicurarsi che il raccordo sia installato correttamente per evitare perdite. È compatibile con tubi aventi un diametro esterno di 6 mm e può essere utilizzato in un intervallo di temperatura ambiente da -10 °C a 60 °C.