

Descrizione del Prodotto

Il regolatore di portata unidirezionale FESTO 6308, noto anche come GR-3/8-B, è progettato per controllare con precisione il flusso d'aria nei sistemi pneumatici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente del flusso d'aria.

Caratteristiche Principali

- ****Funzione della valvola****: Regolatore di flusso con funzione di non ritorno.
- ****Elemento di regolazione****: Vite zigrinata per una regolazione precisa.
- ****Materiale del corpo****: Zinco pressofuso per una maggiore durata.
- ****Compatibilità****: Adatto per aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Specifiche Tecniche

- ****Connessione pneumatica****: G3/8 femmina.
- ****Pressione di esercizio****: Da 0,1 a 10 bar.
- ****Portata nominale standard****: 1010 l/min in direzione di regolazione del flusso; 1150 l/min in direzione di non ritorno.
- ****Temperatura ambiente****: Da -20°C a +75°C.
- ****Peso del prodotto****: 225 g.

Applicazioni

Il regolatore di portata unidirezionale FESTO 6308 è utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui linee di produzione automatizzate, sistemi di movimentazione dei materiali e macchinari per l'imballaggio, dove è essenziale un controllo preciso del flusso d'aria.

Note Aggiuntive

- ****Posizione di montaggio****: Qualsiasi.

- ****Conformità****: Conforme alla direttiva RoHS.
- ****Certificazioni ATEX****: Adatto per l'uso in zone 1, 2, 21 e 22.

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di FESTO o i distributori autorizzati.