

Descrizione del Prodotto

La valvola di strozzamento e non ritorno Festo GRA-1/4-B (codice 6509) è progettata per il controllo unidirezionale del flusso d'aria compressa, consentendo la regolazione del flusso in una direzione e impedendo il ritorno del flusso nella direzione opposta.

Specifiche Tecniche

Funzione della valvola: Strozzamento e non ritorno

Connessioni pneumatiche: G1/4 per entrambi i lati

Elemento di regolazione: Vite zigrinata

Tipo di fissaggio: Montaggio a pannello frontale o con fori passanti

Portata nominale in direzione di strozzamento: 420 l/min

Portata nominale in direzione di non ritorno: 780 l/min

Pressione di esercizio: Da 0,1 a 10 bar

Temperatura ambiente: Da -20°C a 75°C

Materiale del corpo: Pressofusione di zinco

Materiale della vite di regolazione: Ottone

Posizione di montaggio: Indifferente

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Temperatura del fluido: Da -20°C a 75°C

Peso del prodotto: 180 g

Conformità: RoHS

Note Aggiuntive

La valvola può operare con lubrificazione; tuttavia, una volta avviato il funzionamento

lubrificato, sarà necessario mantenerlo per tutta la durata operativa.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Festo o contattare un distributore autorizzato.